

# Haltepunkt Duckterath



Lage und Höhe der geplanten Schallschutzwände nach dem Ausbau der S-Bahn




### Legende

- Gebäude mit Wohnnutzung
- Gebäude ohne Wohnnutzung (kein Anspruch auf Schallschutz aufgrund der Gebäudenutzung)
- Gebäude mit besonderer Schutzwürdigkeit (Schulen, Krankenhäuser, etc.)
- Schallschutzwand Höhe 2 m
- Schallschutzwand Höhe 2,50 m
- Schallschutzwand Höhe 3 m
- Schallschutzwand Höhe 3,50 m
- Schallschutzwand Höhe 4 m

## Damaschkestraße/Buchholzstraße





# Haltepunkt Duckterath





# Haltepunkt Duckterath





## Buchholzstraße





### **Grobkonzept**




 Erfolgte gemeinsame Definition von sensiblen Bereichen mit den Kommunen, die eine besondere Gestaltung erfordern

### Ergebnis:

- Haltepunkt Duckterath:
  - > Gestaltungsidee: Einsatz von transparenten Schallschutzelementen
    - ➤ Vorbehaltlich der technischen Machbarkeit



- Östliche Schallschutzwand vor dem Wohnpark Gronau:
  - > Gestaltungsidee: Begrünung mittels vorgesetztem Rankgitter
    - > Platzverhältnisse schließen an weiteren Stellen den Einsatz aus



# **Grobkonzept**



Übrige Bereiche:

Optische Gestaltung hinsichtlich

- Materialwahl
- Farbwahl
- Wahl der Oberflächenstruktur





## Gestaltungsvarianten

# **DB** NETZE

### Aluminiumwände

- Farbwahl
- Fotodruck

### Beispiele





### Betonwände

- Farbwahl
- Wahl der Oberflächenstruktur

#### Beispiele





## **Weiteres Vorgehen**



- Geplante Beteiligung der Anwohnenden in den übrigen Bereichen
  - > Ausarbeitung von Gestaltungsmöglichkeiten an Aluminium und Betonwänden
  - Definition der Auswahlmöglichkeiten für die Beteiligung gemeinsam mit Vertreter:innen der Stadt Bergisch Gladbach und Stadt Köln
  - Durchführen der Beteiligung

